



Er zijn twee modellen polijstmachines: dubbele polijstmachines (DP) met as-einden, voorzien van klemplaten, afstandsbussen en moer; en dubbele polijstmachines conisch (DPC), standaard voorzien van conische polijstdoorns op de as-einden. Beide machines zijn in twee uitvoeringen leverbaar: voor polijstschijven met een doorsnede van 200 mm en 300 mm.



**DP 9200**

1~

Spanning: 230V 1~ 50 Hz

art. 006050

Opgenomen vermogen: 900 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Polijtschijf d1 x b x d2: 200 x 20 x 10 mm (niet standaard)

Afstand tussen de klempaten: 25 mm



**DP 9300**

3~

Spanning: 400/230V 3~ 50-60 Hz

art. 006061

Opgenomen vermogen: 1700 W

Toerental: 1400-1700 rpm

Polijtschijf d1 x b x d2: 300 x 30 x 20 mm (niet standaard)

Afstand tussen de klempaten: 22 mm

**DP 9200**

3~

Spanning: 400/230V 3~ 50-60 Hz

art. 006039

Opgenomen vermogen: 1100 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Polijtschijf d1 x b x d2: 200 x 20 x 10 mm (niet standaard)

Afstand tussen de klempaten: 25 mm



**DPC 9200**

1~

Spanning: 230V 1~ 50 Hz

art. 006006

Opgenomen vermogen: 900 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Polijtschijf d1 x b x d2: 200 x 20 x 10 mm (niet standaard)



**DPC 9300**

3~

Spanning: 400/230V 3~ 50-60 Hz

art. 006028

Opgenomen vermogen: 1700 W

Toerental: 1400-1700 rpm

Polijtschijf d1 x l x d2: 300 x 30 x 20 mm (niet standaard)

**DPC 9200**

3~

Spanning: 400/230V 3~ 50-60 Hz

art. 006017

Opgenomen vermogen: 1100 W

Toerental: 1400-1700 rpm

Polijtschijf d1 x b x d2: 200 x 20 x 10 mm (niet standaard)

**Legenda**

- DP** dubbel polijsten
- DPC** dubbel polijsten/conisch
- 9200** serie 9000 / ø 200 mm
- 9300** serie 9000 / ø 300 mm