



De dubbele slijpmachines (DS) zijn voorzien van slijpschijven met een doorsnede van respectievelijk 200 mm, 250 mm en 300 mm. Ze worden gekenmerkt door de ruime, oplopende vermogens, die ruimschoots toereikend zijn voor zware slijp- en afbraamwerkzaamheden in de industrie.



**DS 9200**

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60Hz  
 Opgenomen vermogen: 900 W  
 Toerental: 2800-3400 rpm  
 Slijpschijf d1 x l x d2: 200 x 25 x 20 mm

art. 007216



**DS 9250**

3~

Spanning: 400/230V 3~ 50-60Hz  
 Opgenomen vermogen: 1500 W  
 Toerental: 2800-3400 rpm  
 Slijpschijf d1 x l x d2: 250 x 30 x 20 mm

art. 007469

**DS 9200**

3~

Spanning: 400/230V 3~ 50-60Hz  
 Opgenomen vermogen: 1100 W  
 Toerental: 2800-3400 rpm  
 Slijpschijf d1 x l x d2: 200 x 25 x 20 mm

art. 007304

**DS 9250**

3~

Spanning: **525V 3~ 50-60 Hz**  
 Opgenomen vermogen: 1500 W  
 Toerental: 2800-3400 rpm  
 Slijpschijf d1 x l x d2: 250 x 30 x 20 mm

art. 007491

**NIEUW  
525 V**



**DS 9300**

3~

Spanning: 400/230V 3~ 50-60 Hz  
 Opgenomen vermogen: 1700 W  
 Toerental: 1400-1700 rpm  
 Slijpschijf d1 x l x d2: 300 x 40 x 25 mm

art. 007557

**Legenda**

- DS** dubbel slijpen
- 9200** serie 9000 / ø 200 mm
- 9250** serie 9000 / ø 250 mm
- 9300** serie 9000 / ø 300 mm
- B** brake/rem



<b>DS 9200-B</b>	<b>3~</b>
<b>met rem</b>	
Spanning: 400/230V 3~ 50-60Hz	art. 007315-B
Opgenomen vermogen: 1100 W	
Toerental: 2800-3400 rpm	
Slijpschijf d1 x l x d2: 200 x 25 x 20 mm	

<b>DS 9250-B</b>	<b>3~</b>
<b>met rem</b>	
Spanning: 400/230V 3~ 50-60Hz	art. 007480-B
Opgenomen vermogen: 1500 W	
Toerental: 2800-3400 rpm	
Slijpschijf d1 x l x d2: 250 x 30 x 20 mm	



<b>DS 9300-B</b>	<b>3~</b>
<b>met rem</b>	
Spanning: 400/230 V 3~ 50-60 Hz	art. 007590-B
Opgenomen vermogen: 1700 W	
Toerental: 1400-1700 rpm	
Slijpschijf d1 x l x d2: 300 x 40 x 25 mm	

## Kenmerken


- Nederlandse topkwaliteit
- veelzijdig
- perfecte balans
- trillingsarm
- laag geluidsniveau
- geschikt voor montage op kolom
- vijf jaar garantie



Nederlands kwaliteitsproduct



Voorzien van schakelaar met nulspanningsbeveiliging en noodstop



Asverlenging voor de rechterzijde van DS 9200 en DS 9250, afstand tussen klempaten 60 mm



Conische polijstdoorn voor de rechterzijde



Montage van staaldraadborstel binnen de kap ter vervanging van een slijpschijf



Goede bereikbaarheid van slijpschijven



Gietijzeren slijpsteen  
Hoog gesloten beschermkap biedt verhoogde veiligheid



Uitermate geschikt voor montage op kolom AK 9000HD met geïntegreerde stofafzuiging




De achterzijde van de machinevoet is standaard voorzien van een tweede aansluitpunt voor montage op kolom AK 9000HD



Aansluiting ten behoeve van stofafzuiging aan beide zijden, ø 50 mm



Kolom universeel K 9000HD dikwandig plaatstaal, 4 mm



5 Jaar garantie

